

modello / model / modèle	ELECTRO STRONG TRIM PRO	165	210	260	320
spessore max. di taglio / max cutting thickness / épaisseur max. de coupe	mm	4,5	4,5	4,5	4,5
lunghezza utile di taglio / usable cutting length / longueur utile de coupe	cm	165	210	260	320
lunghezza / length / longueur	cm	225	275	325	385
larghezza / width / largeur	cm	52	52	52	52
altezza c/bancale / height with stand / hauteur avec support	cm	102	102	102	102
altezza piano di lavoro / height working plane / hauteur plan de travail	cm	87	87	87	87
peso taglierina / weight of the cutter / poids coupeuse	kg	30	35	41	50
peso supporto / weight of the support / poids support	kg	43	47	51	57
alimentazione / voltage / alimentation		230V/50Hz - 110V/60Hz			
velocità carrello / carriage speed / vitesse du chariot		max 0.5 m/sec			

ELECTRO STRONG TRIM PRO

mm **4,5** max. spessore carta
max. paper thickness
max. épaisseur papier



ELECTRO STRONG TRIM PRO 165/210/260/320.

Taglierina elettrica con testa di taglio a doppia lama rotante in acciaio temprato, particolarmente robusta per maggiori spessori di taglio. Carrello a velocità variabile e taglio in entrambe le direzioni. Robusto carrello porta lama scorrevole su cuscinetti e montato su barra rettangolare di scorrimento. Lama fissa in acciaio inox verniciata e montata su un piano di taglio rinforzato. Raccolta della carta tagliata con possibilità di uscita orizzontale posteriore o a caduta nel telo raccogliitore. Completa di squadrette mobili di contenimento, lampada per l'illuminazione zona di taglio, filo fosforescente di riferimento linea di taglio e barra premifoglio. Supporto in tubolare d'acciaio di grande stabilità e con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. Accessorio: asta porta rotolo



Electric trimmer with two rotating blades for cutting in both directions. Particularly strong with variable speed for cutting thicker materials. Strong blade holder carriage sliding on bearings mounted on a rectangular sliding bar. Fixed blade in painted stainless steel mounted on a reinforced cutting plane. The trimmings can be collected in a tray underneath or behind the machine using the rear exit. It comes complete with a movable reference square, lamp over the cutting area, fluorescent wire to show the cutting line and sheet holder. Very stable stand with adjustable feet to ensure easy levelling. Metallic components varnished with epoxide powder colour grey RAL 7035. Optional: roll holder.



Rogneuse électrique à tête de coupe à double lame rotative en acier trempé, particulièrement robuste pour les grosses épaisseurs de coupe. Chariot à vitesse variable et coupe dans les deux directions. Robuste chariot porte-lame glissant sur paliers et monté sur barre de coulissement rectangulaire. Lama fixe en acier inox peint et montée sur un plan de coupe renforcé. Collecte du papier coupé avec possibilité de sortie horizontale à l'arrière ou chute dans la toile de collecte. Livrée avec équerres mobiles, lampe pour l'éclairage de la zone de coupe, fil phosphorescent de référence ligne de coupe et barre de compression de la feuille. Support en tube d'acier d'une grande stabilité et avec pieds réglables pour la mise à niveau au sol. Parties métalliques peintes avec des poudres époxy gris RAL 7035. Accessoire : tige porte-rouleau