



Taglierina elettrica di precisione con testa di taglio in acciaio a lama rotante indipendente, ottima per rifilare materiali fino a 7 mm. di spessore con taglio bidirezionale. Carrello di taglio a velocità variabile per i diversi tipi di materiale. Gruppo di taglio montato su profili in alluminio. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di taglio rinforzato, piano di lavoro illuminato. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore RAL 7035. Supporto in tubolare d'acciaio con piedini regolabili per livellamento al pavimento. Telo per la raccolta del materiale rifilato. Completa di barra premi foglio pneumatico con comando a tastiera o con pedale per operare a mani libere. Tracciatore LASER per maggiore precisione nel taglio.



Extra precise electric cutter with independent rotating blade, particularly suitable for cutting non rigid material up to 7 mm. thickness. Media cut is performed in two directions. Cutting carriage at variable speed for different kinds of materials. Cutting carriage mounted on aluminium profiles. Fixed blade in painted stainless steel, mounted on a reinforced cutting plane, lamp over the cutting area. Metallic components varnished with epoxide powder, colour grey RAL 7035. Stand with steel tubes and adjustable feet to ensure easy levelling. Paper collecting tray. It comes complete with pneumatic fixing bar with keyboard or the foot-pedal control. LASER ray for a better cutting precision.



Coupeuse électrique de précision avec tête de coupe en acier à lame giratoire indépendante, particulièrement indiquée pour couper des matériaux non rigides jusqu'à 7 mm. d'épaisseur avec coupe à deux directions. Carriage de coupe à vitesse réglable pour les différents types de matériaux. Groupe de coupe monté sur alu-profiles. Lame fixe en acier inox vernissée, montée sur un plan de coupe renforcé, lampe sur le plan de travail. Parties métalliques vernissées avec des poudres époxydes, couleur RAL 7035. Support tubulaire en acier avec des pieds réglables pour le nivellement du sol. Collecteur papier coupe. Presse-feuille pneumatique avec pupitre de commande ou pédale. LASER guide pour obtenir une meilleure précision de coupe.



Präzision Schneidegerät mit unabhängigem, rotierendem Rundmesser, besonders geeignet für flexible Materialien bis zu 7 mm. Dicke. Materialschnitt in beiden Richtungen. Schnittgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, um sich die verschiedenen Materialien anzupassen. Schneideeinrichtung auf Aluminium Profilen aufgebaut. Feste, Gegenschneideklänge aus beschichtetem Edelstahl auf verstärkter Unterlage befestigt. Ganze Schnittstelle ist beleuchtet. Metallteile mit Epoxid Farbe behandelt RAL 7035. Untergestell aus Rohrstaahl, mit Nivellierungsschrauben. Auffangkorb. Mit pneumatische Klemmschiene und Bedienung durch Schalttafel oder Fuß pedal. Laserstrahl für optimierte Schnittgenauigkeit.



Cortadora eléctrica con cabezal de corte de acero templado con unidad de corte independiente. Óptimo para cortes de precisión en ambos lados hasta 7 mm. de espesor. Cabezal de corte a velocidad variable para diversos tipos de material. Grupo cabezal de corte instalado sobre una barra en aluminio. Cuchilla circular fija en acero inox barnizada, instalada sobre una barra de deslizamiento reforzado. Plano de trabajo iluminado. Partes metálicas pintadas con polvos epoxidicos, color gris RAL 7035. Soporte tubular en acero con pivotes regulables para la nivelación del suelo. Equipada con telón para recoger el material cortado. Equipada con soporte prensahojas neumático con comando a tecla o pedal. Guía LÁSER para una mayor precisión en el corte.

SUPER

TRIM



mm. **7** max. Spessore carta
max. Paper thickness
max. épaisseur papier
max. Papier dicke
max. Espesor papel

		codice articolo Article code			
		P989PE	P993PE	P996PE	P998PE
modello / model / modèle / modell / modelo		165	280	340	520
larghezza max. di taglio / cutting width / largeur utile de coupe max. Schnittlänge / ancho útil de corte	mm.	1650	2800	3400	5200
	inch.	65"	110,2"	133,8"	204,7"
velocità carrello / carriage speed / vitesse du chariot Wagengeschwindigkeit / velocidad del carro		Max. 0,5 m/sec. (1.64 foot/sec.)			
spessore max. di taglio / max. cutting thickness / épaisseur max.de coupe / max. Schnittdike / espesor max. de corte		mm 7 / (0.28")			
larghezza / width / largeur / Breite / ancho	mm.	2500	3660	4210	6070
	inch.	98,5"	144"	165,7"	239"
profondità / depth / profondeur / Tiefe / Profundidad		mm. 580 (23")			
altezza con supporto / height with stand / hauteur avec support Höhe mit Untergestell / altura con soporte	mm.	1120			
	inch.	(44")			
altezza piano lavoro / operating table height / Hauteur plan de travail / Höhe der Arbeitsebene / alto superficie de trabajo	mm.	910			
	inch.	(36")			
peso / weight / poids / Gewicht / peso	Kg.	105	150	200	300
	Lbs.	231,5"	330,7"	441"	661,4"
requisiti elettrici / voltage / voltage / Stromversorgung / voltaje		230 V -50 Hz / 110 V -60 Hz			
consumo elettrico max. / max. electric consumption / courant absorbé Stromaufnahme / corriente absorbida		Max. 1,5A - 200 W			
Aria Compressa. / Air Pressur		6/7 Bar			

Accessori opzionali / Optional Accessories

NEOLAM -L879



Compressore SILENT-AIR
9Lt. 8Bar.
Compressor SILENT-AIR
9Lt. 8Bar.



SUPER TRIM